

PRODUKTBLÄTTER

Neuheiten FY26

CLIFTON

CLIFTON



Referenz

M0A10802

(M0A10803)

Baumatic

Ø 39 mm – Roségold (750/1000) / Alligatorleder

UHRWERK

Automatisches Manufakturwerk (BM14-1975 A)
Perlierte Brücken
Sandgestrahlte und gewendelte Platine
Vergoldete, gewendelte, durchbrochene Schwungmasse mit Genfer Streifen,
einzigartige Baume & Mercier Gravur
Gangreserve: 5 Tage (120 Stunden)
Lagersteine: 21
Frequenz: 4 Hz (28.800 Halbschwingungen pro Stunde)
Größe: 12 ½^{mm} / Höhe: 4,2 mm

FUNKTIONEN

Stunde/Minute/Sekunde, Datum

GEHÄUSE

Rund
Abmessungen: 39 mm
Höhe: 11,54 mm
Poliert-satiniertes Roségold (750/1000)
Beidseitig entspiegeltes, gewölbtes, kratzfestes Saphirglas
Krone aus Roségold (750/1000)
Saphirglasboden*

ZIFFERBLATT

Cremefarben, fein gekörnt, schwarzes Fadenkreuz in der Mitte
Leicht verlängerte, trapezförmige, facettierte, mit 5N-Gold beschichtete, genietete Indizes und arabische Ziffer bei 12 Uhr
Mit 5N-Gold beschichtete, facettierte Alpha-Zeiger für Stunde/Minute
Vergoldeter Sekundenzeiger
Schwarze Minuteneinteilung
Datumsfenster bei 6 Uhr

ARMBAND

Braunes Alligatorleder mit quadratischen Schuppen, auswechselbar, Ton-in-Ton-Nähte auf der Oberseite, beigefarbenes Futter mit ockerfarbenen Nähten auf der Unterseite und Sattelstich auf Höhe der Schließe
Dank eines zuverlässigen und robusten Wechselsystems ohne Werkzeug austauschbar

SCHLIESSE

Dornschließe aus mit 5N-Gold und PVD beschichtetem Stahl

WASSERDICHTIGKEIT

5 bar (ca. 50 m)

GESCHÄTZTES GOLDGEWICHT

23,20 g

**Der Boden kann mit einer Gravur versehen werden*

CLIFTON



Referenz
M0A10778
Auf 350 Exemplare limitierte Edition
Baumatic
Ø 39 mm – Stahl / Kalbsleder + Kalbsleder

UHRWERK

Automatisches Manufakturwerk (BM13-1975 A)
Perlierte Brücken
Sandgestrahlte und gewendelte Platine
Gewendelte, durchbrochene Schwungmasse mit Genfer Streifen,
einzigartige Baume & Mercier Gravur
Gangreserve: 5 Tage (120 Stunden)
Lagersteine: 21
Frequenz: 4 Hz (28.800 Halbschwingungen pro Stunde)
Größe: 12 ½" / Höhe: 4,2 mm

FUNKTIONEN

Stunde/Minute/Sekunde, Datum

GEHÄUSE

Rund
Abmessungen: 39 mm
Höhe: 11,22 mm
Gehäuse und Krone aus poliert-satiniertem Edelstahl
Beidseitig entspiegeltes, gewölbtes, kratzfestes Saphirglas
Saphirglasboden, mit 4 Schrauben gesichert und mit spezieller
Gravur „Limited Edition One Of 350“*

ZIFFERBLATT

Lachsfarben, opalisierend, schwarzes Fadenkreuz in der Mitte
Leicht verlängerte, trapezförmige, facettierte, rhodinierte, genietete
Indizes und arabische Ziffer bei 12 Uhr
Rhodinierte, facettierte Alpha-Zeiger für Stunde/Minute
Schwarz oxidiert Sekundenzeiger
Datumsfenster bei 6 Uhr
Schwarze Minuteneinteilung

ARMBAND

Schwarzes Kalbsleder, auswechselbar, Ton-in-Ton-Nähte auf der
Oberseite.
Dank eines zuverlässigen und robusten Wechselsystems ohne
Werkzeug austauschbar
Zusätzliches auswechselbares, beigefarbenes Kalbslederarmband

SCHLIESSE

Auswechselbare Dreifachfaltschließe aus Edelstahl mit
Sicherheitsdrückern

WASSERDICHTIGKEIT

5 bar (ca. 50 m)

*Der Boden kann mit einer Gravur versehen werden

CLIFTON



Referenz
M0A10771
(M0A10772)
Baumatic
Ø 39 mm – Stahl / Alligatorleder

UHRWERK

Automatisches Manufakturwerk (BM13-1975 A)
Perlierte Brücken
Sandgestrahlte und gewendelte Platine
Gewendelte, durchbrochene Schwungmasse mit Genfer Streifen,
einzigartige Baume & Mercier Gravur
Gangreserve: 5 Tage (120 Stunden)
Lagersteine: 21
Frequenz: 4 Hz (28.800 Halbschwingungen pro Stunde)
Größe: 12 ½" / Höhe: 4,2 mm

FUNKTIONEN

Stunde/Minute/Sekunde, Datum

GEHÄUSE

Rund
Abmessungen: 39 mm
Höhe: 11,22 mm
Gehäuse und Krone aus poliert-satiniertem Edelstahl
Beidseitig entspiegeltes, gewölbtes, kratzfestes Saphirglas
Saphirglasboden, mit 4 Schrauben gesichert*

ZIFFERBLATT

Blau lackiert, abgestuft, weißes Fadenkreuz in der Mitte
Leicht verlängerte, trapezförmige, facettierte, rhodinierte, genietete
Indizes und arabische Ziffer bei 12 Uhr
Rhodinierte, facettierte Alpha-Zeiger für Stunde/Minute
Rhodinierte Sekundenzeiger
Datumsfenster bei 6 Uhr
Weiße Minuteneinteilung

ARMBAND

Blaues Alligatorleder mit quadratischen Schuppen, auswechselbar,
Ton-in-Ton-Nähte auf der Oberseite, beige-farbenes Futter mit
bordeauxroten Nähten auf der Unterseite und Sattelstich auf Höhe
der Schließe
Dank eines zuverlässigen und robusten Wechselsystems ohne
Werkzeug austauschbar

SCHLIESSE

Auswechselbare Dreifachfaltschließe aus Edelstahl mit
Sicherheitsdrückern

WASSERDICHTIGKEIT

5 bar (ca. 50 m)

**Der Boden kann mit einer Gravur versehen werden*

CLIFTON



Referenz
M0A10773
(M0A10774)
Baumatic
Ø 39 mm – Stahl / Alligatorleder

UHRWERK

Automatisches Manufakturwerk (BM13-1975 A)
Perlierte Brücken
Sandgestrahlte und gewendelte Platine
Gewendelte, durchbrochene Schwungmasse mit Genfer Streifen, einzigartige Baume & Mercier Gravur
Gangreserve: 5 Tage (120 Stunden)
Lagersteine: 21
Frequenz: 4 Hz (28.800 Halbschwingungen pro Stunde)
Größe: 12 ½^{mm} / Höhe: 4,2 mm

FUNKTIONEN

Stunde/Minute/Sekunde, Datum

GEHÄUSE

Rund
Abmessungen: 39 mm
Höhe: 11,22 mm
Gehäuse und Krone aus poliert-satiniertem Edelstahl
Beidseitig entspiegeltes, gewölbtes, kratzfestes Saphirglas
Saphirglasboden, mit 4 Schrauben gesichert*

ZIFFERBLATT

Cremefarben, fein gekörnt, schwarzes Fadenkreuz in der Mitte
Leicht verlängerte, trapezförmige, facettierte, vergoldete, genietete
Indizes und arabische Ziffer bei 12 Uhr
Vergoldete, facettierte Alpha-Zeiger für Stunde/Minute
Vergoldeter Sekundenzeiger
Schwarze Minuteneinteilung
Datumsfenster bei 6 Uhr

ARMBAND

Braunes Alligatorleder mit quadratischen Schuppen, auswechselbar,
Ton-in-Ton-Nähte auf der Oberseite, beigefarbenes Futter mit
ockerfarbenen Nähten auf der Unterseite und Sattelstich auf Höhe
der Schließe

Dank eines zuverlässigen und robusten Wechselsystems ohne
Werkzeug austauschbar

SCHLIESSE

Auswechselbare Dreifachfaltschließe aus Edelstahl mit
Sicherheitsdrückern

WASSERDICHTIGKEIT

5 bar (ca. 50 m)

**Der Boden kann mit einer Gravur versehen werden*

CLIFTON



Referenz
M0A10792
Baumatic
Ø 39 mm – Stahl / Stahl

UHRWERK

Automatisches Manufakturwerk (BM13-1975 A)
Perlierte Brücken
Sandgestrahlte und gewendelte Platine
Gewendelte, durchbrochene Schwungmasse mit Genfer Streifen,
einzigartige Baume & Mercier Gravur
Gangreserve: 5 Tage (120 Stunden)
Lagersteine: 21
Frequenz: 4 Hz (28.800 Halbschwingungen pro Stunde)
Größe: 12 ½^{mm} / Höhe: 4,2 mm

FUNKTIONEN

Stunde/Minute/Sekunde, Datum

GEHÄUSE

Rund
Abmessungen: 39 mm
Höhe: 11,22 mm
Gehäuse und Krone aus poliert-satiniertem Edelstahl
Beidseitig entspiegeltes, gewölbtes, kratzfestes Saphirglas
Saphirglasboden, mit 4 Schrauben gesichert*

ZIFFERBLATT

Blau lackiert, abgestuft, weißes Fadenkreuz in der Mitte
Leicht verlängerte, trapezförmige, facettierte, rhodinierte, genietete
Indizes und arabische Ziffer bei 12 Uhr
Rhodinierte, facettierte Alpha-Zeiger für Stunde/Minute
Rhodinierte Sekundenzeiger
Datumsfenster bei 6 Uhr
Weiße Minuteneinteilung

ARMBAND

Integriert, auswechselbar, 3-reihig, aus poliert-satiniertem Edelstahl
Dank eines zuverlässigen und robusten Wechselsystems ohne
Werkzeug austauschbar

SCHLIESSE

Dreifachfaltschließe aus Edelstahl mit Sicherheitsdrückern

WASSERDICHTIGKEIT

5 bar (ca. 50 m)

*Der Boden kann mit einer Gravur versehen werden

CLIFTON



Referenz
M0A10793
Baumatic
Ø 39 mm – Stahl / Stahl

UHRWERK

Automatisches Manufakturwerk (BM13-1975 A)
Perlierte Brücken
Sandgestrahlte und gewendelte Platine
Gewendelte, durchbrochene Schwungmasse mit Genfer Streifen,
einzigartige Baume & Mercier Gravur
Gangreserve: 5 Tage (120 Stunden)
Lagersteine: 21
Frequenz: 4 Hz (28.800 Halbschwingungen pro Stunde)
Größe: 12 ½^{mm} / Höhe: 4,2 mm

FUNKTIONEN

Stunde/Minute/Sekunde, Datum

GEHÄUSE

Rund
Abmessungen: 39 mm
Höhe: 11,22 mm
Gehäuse und Krone aus poliert-satiniertem Edelstahl
Beidseitig entspiegeltes, gewölbtes, kratzfestes Saphirglas
Saphirglasboden, mit 4 Schrauben gesichert*

ZIFFERBLATT

Cremefarben, fein gekörnt, schwarzes Fadenkreuz in der Mitte
Leicht verlängerte, trapezförmige, facettierte, vergoldete, genietete
Indizes und arabische Ziffer bei 12 Uhr
Vergoldete, facettierte Alpha-Zeiger für Stunde/Minute
Vergoldeter Sekundenzeiger
Schwarze Minuteneinteilung
Datumsfenster bei 6 Uhr

ARMBAND

Integriert, auswechselbar, 3-reihig, aus poliert-satiniertem Edelstahl
Dank eines zuverlässigen und robusten Wechselsystems ohne
Werkzeug austauschbar

SCHLIESSE

Dreifachfaltschließe aus Edelstahl mit Sicherheitsdrückern

WASSERDICHTIGKEIT

5 bar (ca. 50 m)

**Der Boden kann mit einer Gravur versehen werden*