

SCHEDE PRODOTTO

Novità FY26

RIVIERA

RIVIERA



Referenza

M0A10810

Quarzo

Ø 33 mm – Acciaio / Acciaio

MOVIMENTO

Quarzo (Ronda 714 Li)

Autonomia: 10 anni

FUNZIONI

O/M, data

CASSA

Dodecagonale

Dimensioni: 33 mm

Spessore: 9,22 mm

Cassa in acciaio inossidabile lucido-satinato

Vetro zaffiro antigraffio sottoposto a un trattamento antiriflesso (su entrambi i lati)

Lunetta in acciaio inossidabile lucido e satinato con finitura *soleil* decorata con 4 viti

Fondello pieno dodecagonale*

Corona ottagonale libera con logo Phi in rilievo

QUADRANTE

Quadrante argento caldo satinato con finitura *soleil* e motivo a onde applicate trasparenti

Numeri romani e indici dorati 5N rivettati con Superluminova bianca (emissione blu)

Lancette dorate 5N sfaccettate con Superluminova bianca (emissione blu)

Datario a ore 3

BRACCIALE

Integrato a 3 file in acciaio inossidabile lucido-satinato

Sistema di intercambiabilità molto affidabile e robusto che consente di sostituire il bracciale senza strumenti particolari

FIBBIA

Tripla fibbia pieghevole in acciaio inossidabile con pulsanti di sicurezza

IMPERMEABILITÀ

5 ATM (circa 50 m)

*Possibilità di incidere il fondello

RIVIERA



Referenza

M0A10811

Quarzo

Ø 33 mm – Acciaio / Acciaio

MOVIMENTO

Quarzo (Ronda 714 Li)

Autonomia: 10 anni

FUNZIONI

O/M, data

CASSA

Dodecagonale

Dimensioni: 33 mm

Spessore: 9,22 mm

Cassa in acciaio inossidabile lucido-satinato

Vetro zaffiro antigraffio sottoposto a un trattamento antiriflesso (su entrambi i lati)

Lunetta in acciaio inossidabile lucido e satinato con finitura *soleil* decorata con 4 viti

Fondello pieno dodecagonale*

Corona ottagonale libera con logo Phi in rilievo

QUADRANTE

Quadrante azzurro satinato con finitura *soleil* e motivo a onde applicate trasparenti

Numeri romani e indici rodiate rivettati con Superluminova bianca (emissione blu)

Lancette O/M rodiate sfaccettate con Superluminova bianca (emissione blu)

Datario a ore 3

BRACCIALE

Integrato a 3 file in acciaio inossidabile lucido-satinato

Sistema di intercambiabilità molto affidabile e robusto che consente di sostituire il bracciale senza strumenti particolari

FIBBIA

Tripla fibbia pieghevole in acciaio inossidabile con pulsanti di sicurezza

IMPERMEABILITÀ

5 ATM (circa 50 m)

*Possibilità di incidere il fondello

RIVIERA



Referenza

M0A10812

Quarzo

Ø 33 mm – Acciaio / Acciaio

MOVIMENTO

Quarzo (Ronda 714 Li)

Autonomia: 10 anni

FUNZIONI

O/M, data

CASSA

Dodecagonale

Dimensioni: 33 mm

Spessore: 9,22 mm

Cassa in acciaio inossidabile lucido-satinato

Vetro zaffiro antigraffio sottoposto a un trattamento antiriflesso (su entrambi i lati)

Lunetta in acciaio inossidabile lucido e satinato con finitura *soleil* decorata con 4 viti

Fondello pieno dodecagonale*

Corona ottagonale libera con logo Phi in rilievo

QUADRANTE

Quadrante rosa satinato con finitura *soleil* e motivo a onde applicate trasparenti

Numeri romani e indici rodiate rivettati con Superluminova bianca (emissione blu)

Lancette O/M rodiate sfaccettate con Superluminova bianca (emissione blu)

Datario a ore 3

BRACCIALE

Integrato a 3 file in acciaio inossidabile lucido-satinato

Sistema di intercambiabilità molto affidabile e robusto che consente di sostituire il bracciale senza strumenti particolari

FIBBIA

Tripla fibbia pieghevole in acciaio inossidabile con pulsanti di sicurezza

IMPERMEABILITÀ

5 ATM (circa 50 m)

*Possibilità di incidere il fondello

RIVIERA



Referenza
M0A10829
Automatico
Ø 42 mm – Acciaio / Acciaio

MOVIMENTO

Automatico (SW200)
Riserva di carica: 38 ore
Rubini: 26
Frequenza: 4 Hz (28.800 alternanze/ora)
Spessore: 4,6 mm

FUNZIONI

O/M/S, data

CASSA

Dodecagonale
Dimensioni: 42 mm
Spessore: 10,66 mm
Cassa in acciaio inossidabile lucido-satinato
Vetro zaffiro antigraffio sottoposto a un trattamento antiriflesso (su entrambi i lati)
Lunetta in acciaio inossidabile lucido e satinato con finitura *soleil*, fissata con 4 viti
Fondello dodecagonale in vetro zaffiro fissato con 4 viti*
Corona ottagonale libera in acciaio con logo Phi in rilievo e linea nera

QUADRANTE

Bianco con motivo a onde e réhaut nero
Numeri romani e indici rodiate rivettati con Superluminova bianca (emissione blu)
Lancette O/M rodiate sfaccettate con Superluminova bianca (emissione blu)
Lancetta dei secondi nera con logo Phi sul contrappeso
Datario a ore 3

BRACCIALE

Integrato a 3 file in acciaio inossidabile lucido-satinato
Sistema di intercambiabilità molto affidabile e robusto che consente di sostituire il bracciale senza strumenti particolari

FIBBIA

Tripla fibbia pieghevole in acciaio inossidabile con pulsanti di sicurezza

IMPERMEABILITÀ

10 ATM (circa 100 m)

*Possibilità di incidere il fondello

RIVIERA



Referenza
M0A10822
Baumatic
Ø 39 mm – Acciaio / Acciaio

MOVIMENTO

Automatico di Manifattura Baumatic (BM13-1975A)
Ponti *perlé*
Platina sabbiata e rifinita con motivi *colimaçon*
Massa oscillante dorata, traforata con motivi *Côtes de Genève* a finitura *colimaçon*
Esclusiva incisione Baume & Mercier
Riserva di carica: 5 giorni (120 ore)
Rubini: 21
Frequenza: 4 Hz (28,800 alternanze/ora)
Dimensioni: 12 ½ mm / Spessore: 4,2 mm

FUNZIONI

O/M/S, datario grande

CASSA

Dodecagonale
Dimensioni: 39 mm
Spessore: 10,2 mm
Cassa in acciaio inossidabile lucido-satinato
Vetro zaffiro antigraffio sottoposto a un trattamento antiriflesso (su entrambi i lati)
Lunetta in acciaio inossidabile lucido e satinato con finitura *soleil*, fissata con 4 viti
Fondello dodecagonale in vetro zaffiro fissato con 4 viti e incisione speciale “Special Edition”^{*}
Corona ottagonale libera in acciaio con logo Phi in rilievo e linea blu

QUADRANTE

Dorato satinato verticale con minuteria azzurrata
Indici dorati rivettati
Lancette O/M rodiate traforate e lancetta dei secondi in acciaio azzurrato con logo Phi sul contrappeso
Datario grande dorato a ore 3

BRACCIALE

Integrato a 3 file in acciaio inossidabile lucido-satinato
Sistema di intercambiabilità molto affidabile e robusto che consente di sostituire il bracciale senza strumenti particolari

FIBBIA

Tripla fibbia pieghevole in acciaio inossidabile con pulsanti di sicurezza

IMPERMEABILITÀ

10 ATM (circa 100 m)

^{*}Possibilità di incidere il fondello