

产品手册

新品 FY26

克里顿系列

克里顿系列



型号
MOA10802
(MOA10803)
Baumatic机芯
直径39毫米 - 玫瑰金(750/1000) / 鳄鱼皮

机芯	自制自动上链机芯(BM13-1975A) 珍珠纹打磨桥板 喷砂及蜗形纹主板 缀以日内瓦饰纹及蜗型饰纹的镀金镂空摆陀 独特的“名士”标志雕刻 动力储存：5日（120小时） 宝石数量：21 振频：4赫兹（28,800次/小时） 尺寸：12 法分 / 厚度：4.2 毫米
功能	时针/分针/秒针，日期
表壳	圆形 尺寸：39 毫米 厚度：11.54 毫米 抛光缎面玫瑰金（750/1000） 防反射防刮蓝宝石水晶镜面（双面） 玫瑰金表冠（750/1000） 蓝宝石表背*
表盘	米白色纹理饰面，黑色中央十字坐标 略微拉长的刻面5N镀金铆接梯形时标和位于12点钟位置的阿拉伯数字 刻面镀金Alpha造型时针、分针 镀金秒针 黑色计时器 日期视窗位于6点钟位置
表链	可替换式棕色方形鳞纹鳄鱼皮表带，正面饰有同色缝线，米色衬里，下部饰有赭色缝线，表扣处饰有表带缝线。 可靠的弧形表栓拉杆系统设计，无需任何工具即可自行更换表带
表扣	5N镀金PVD精钢表扣
防水性能	5 ATM（约50米）
预估金重	23.20克

腕表底盖可进行镌刻

克里顿系列



型号
MOA10778
限量版350枚
Baumatic机芯
直径39毫米 - 精钢 / 小牛皮 + 小牛皮

机芯	自制自动上链机芯（BM13-1975 A） 珍珠纹打磨桥板 喷砂及蜗形纹主板 缀以日内瓦饰纹的镂空摆陀 独特的“名士”标志雕刻 动力储存：5日（120小时） 宝石数量：21 振频：4赫兹（28,800次/小时） 尺寸：12 法分 / 厚度：4.2 毫米
功能	时针/分针/秒针，日期
表壳	圆形 尺寸：39 毫米 厚度：11.22 毫米 缎面抛光精钢表壳和表冠 防反射防刮蓝宝石水晶镜面（双面） 蓝宝石水晶表背配备蓝宝石水晶玻璃镜面，由4颗螺钉固定，并特别镌刻“350件限量版之一”。
表盘	鲑鱼色表盘，黑色中央十字坐标 略微拉长的刻面镀铬梯形时标和位于12点钟位置的阿拉伯数字 刻面镀铬Alpha造型时针、分针 黑色氧化秒针 日期视窗位于6点钟位置 黑色计时器
表链	可更换的黑色小牛皮表带，正面饰有同色系缝线 可靠的弧形表栓拉杆系统设计，无需任何工具即可自行更换表带 额外的可更换的米色小牛皮表带
表扣	可更换式不锈钢三重折叠表扣，带安全表扣
防水性能	5 ATM（约50米）

腕表底盖可进行镌刻

克里顿系列



型号
MOA10771
(MOA10772)
Baumatic机芯
直径39毫米 - 精钢 / 鳄鱼皮

机芯	自制自动上链机芯（BM13-1975 A） 珍珠纹打磨桥板 喷砂及蜗形纹主板 缀以日内瓦饰纹的镂空摆陀 独特的“名士”标志雕刻 动力储存：5日（120小时） 宝石数量：21 振频：4赫兹（28,800次/小时） 尺寸：12 法分 / 厚度：4.2 毫米
功能	时针/分针/秒针，日期
表壳	圆形 尺寸：39 毫米 厚度：11.22 毫米 缎面抛光精钢表壳和表冠 防反射防刮蓝宝石水晶镜面（双面） 表背配备蓝宝石水晶玻璃镜面，由4颗螺钉固定*
表盘	蓝色渐变漆质表盘，白色中央十字坐标 微拉长的刻面镀铬梯形时标和位于12点钟位置的阿拉伯数字 刻面镀铬Alpha造型时针、分针 镀铬秒针 日期视窗位于6点钟位置 白色计时器
表链	可替换式蓝色全方形鳞纹鳄鱼皮表带， 正面饰有同色缝线，米色衬里， 下部饰有酒红色缝线，表扣处饰有表带缝线 可靠的弧形表栓拉杆系统设计， 无需任何工具即可自行更换表带
表扣	可更换式不锈钢三重折叠表扣，带安全表扣
防水性能	5 ATM（约50米）

腕表底盖可进行镌刻

克里顿系列



型号
MOA10773
(MOA10774)
Baumatic机芯
直径39毫米 - 精钢 / 鳄鱼皮

机芯	自制自动上链机芯（BM13-1975 A） 珍珠纹打磨桥板 喷砂及蜗形纹主板 缀以日内瓦饰纹的镂空摆陀 独特的“名士”标志雕刻 动力储存：5日（120小时） 宝石数量：21 振频：4赫兹（28,800次/小时） 尺寸：12 法分 / 厚度：4.2 毫米
功能	时针/分针/秒针，日期
表壳	圆形 尺寸：39 毫米 厚度：11.22 毫米 缎面抛光精钢表壳和表冠 防反射防刮蓝宝石水晶镜面（双面） 表背配备蓝宝石水晶玻璃镜面，由4颗螺钉固定*
表盘	米白色纹理饰面，黑色中央十字坐标 略微拉长的刻面梯形铆钉式时标和 位于12点钟位置的阿拉伯数字 刻面镀金Alpha造型时针、分针 镀金秒针 黑色计时器 日期视窗位于6点钟位置
表链	可替换式棕色全方形鳞纹鳄鱼皮表带， 正面饰有同色缝线，米色衬里， 下部饰有赭色缝线，表扣处饰有表带缝线 饰有表带缝线 可靠的弧形表栓拉杆系统设计， 无需任何工具即可自行更换表带
表扣	可更换式不锈钢三重折叠表扣，带安全表扣
防水性能	5 ATM（约50米）

腕表底盖可进行镌刻

克里顿系列



型号
MOA10792
Baumatic机芯
直径39毫米 -精钢/精钢

机芯	自制自动上链机芯（BM13-1975 A） 珍珠纹打磨桥板 喷砂及蜗形纹主板 缀以日内瓦饰纹的镂空摆陀 独特的“名士”标志雕刻 动力储存：5日（120小时） 宝石数量：21 振频：4赫兹（28,800次/小时） 尺寸：12 法分 / 厚度：4.2 毫米
功能	时针/分针/秒针，日期
表壳	圆形 尺寸：39 毫米 厚度：11.22 毫米 缎面抛光精钢表壳和表冠 防反射防刮蓝宝石水晶镜面（双面） 表背配备蓝宝石水晶玻璃镜面，由4颗螺钉固定*
表盘	蓝色渐变漆质表盘，白色中央十字坐标 略微拉长的刻面镀铬梯形时标和位于12点钟位置的阿拉伯数字 刻面镀铬Alpha造型时针、分针 镀铬秒针 日期视窗位于6点钟位置 白色计时器
表链	一体式抛光缎面三排式链节精钢快拆表链 快拆装置，可免工具更换 表链
表扣	不锈钢三重折叠表扣，带安全 表扣
防水性能	5 ATM（约50米）

腕表底盖可进行镌刻

克里顿系列



型号
MOA10793
Baumatic机芯
直径39毫米 -精钢/精钢

机芯

自制自动上链机芯（BM13-1975 A）
珍珠纹打磨桥板
喷砂及蜗形纹主板
缀以日内瓦饰纹的镂空摆陀
独特的“名士”标志雕刻
动力储存：5日（120小时）
宝石数量：21
振频：4赫兹（28,800次/小时）
尺寸：12 法分 / 厚度：4.2 毫米

功能

时针/分针/秒针，日期

表壳

圆形
尺寸：39 毫米
厚度：11.22 毫米
缎面抛光精钢表壳和表冠
防反射防刮蓝宝石水晶镜面（双面）
表背配备蓝宝石水晶玻璃镜面，由4颗螺钉固定*

表盘

米白色纹理饰面，黑色中央十字坐标
略微拉长的刻面梯形铆钉式时标和
位于12点钟位置的阿拉伯数字
刻面镀金Alpha造型时针、分针
镀金秒针
黑色计时器
日期视窗位于6点钟位置

表链

一体式抛光缎面三排式链节精钢快拆表链
快拆装置，可免工具更换
表链

表扣

不锈钢三重折叠表扣，带安全
表扣

防水性能

5 ATM（约50米）

腕表底盖可进行镌刻