

بطاقات المنتجات

ابتكارات العام 2026 بأكمله

کلیفتون

نظام حركة الأوتوماتيكي من صنع الدار (BM14-1975 A)
 جسور ذات لمسة نهائية لؤلؤية
 صفيحة مسفوفة بالرمل وحلزونية
 وزن متأرجح ذهبي ومخرّم مع زينة مع زينة نمط Côte de Genève
 الحلزونية، نقش يوم إيه مرسية الفريد
 احتياطي الطاقة: 5 أيام (120 ساعة)
 ياقوت: 21
 التردد: ٤ هرتز (28,800 ذبذبة في الساعة)
 المقاييس: 12 ½ / ٢ / السماكة: ٤،٢ ملم

الوظائف

العلبة

مستديرة
 المقاييس: 39 ملم
 السماكة: 11,54 ملم
 ذهب وردي (750/1000) مصقول وساتاني
 زجاج صغيري مقبّ مقاوم للخدوش ومُعالج ضدّ الانعكاسات (من الناحيتين)
 تاج من من الذهب الوردي (750/1000)
 خلفيّة من زجاج الصغير *

المينا

أبيض فاتح ومحبّب مع علامة تسديد سوداء في الوسط
 مؤشرات مثبّطة ببراشيم وذهبية 5N بشكل معين منحرف ومتطاولة قليلاً ورقم عربي
 في موقع الساعة الثانية عشر
 عقارب للساعات والدقائق ذهبية 5N ومهيكلّة على شكل حرف ألفا
 عقرب ذهبي للثواني
 مسار أسود للدقائق
 فتحة لعرض التاريخ في موقع الساعة السادسة

السوار

قابل للتبديل ومن جلد التمساح البني مع حراشف مربّعة ودرزات بلون مماثل على
 الناحية العليا، بطانة بلون البيج مع درزات باللون الأمغر على الناحية السفلى ودرزات
 سروج عند مستوى المشبك.
 نظام عالي الاعتمادية من القضبان المستقيمة المزوّدة بلسان يسمح
 بتغيير السوار من دون أيّة أدوات

المشبك

مشبك أربيون من الفولاذ المطلي بالذهب 5N بواسطة تقنية PVD

مقاومة الماء

5 ATM (ما يقارب 50 متراً)

وزن الذهب (المقدّر)

23,20 غرام



نظام حركة الأوتوماتيكي من صنع الدار (BM13-1975 A)
جسور ذات لمسة نهائية لؤلؤية
صفيحة مسفوفة بالرمل وحلزونية
وزن متأرجح مخرّم مع زينة نمط Côte de Genève
الحلزونية، نقش يوم إيه مرسية الفريد
احتياطي الطاقة: ٥ أيام (120 ساعة)
ياقوت: 21
التردد: 4 هرتز (28,800 ذبذبة في الساعة)
المقاييس: 12 ½ / ١٠٠ / السماكة: 4,2 ملم

ساعات/دقائق/ثواني، تاريخ

مستديرة

المقاييس: 39 ملم

السماكة: 11,22 ملم

علبة وتاج من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول والساتاني

زجاج صفيدي مقاوم للخدوش ومُعالج ضدّ الانعكاسات (من الناحيتين)

خلفية من الزجاج الصفيدي ذات إثنيتي عشرة زاوية مثبتة بأربعة براغي مع حفر

خاص بعبارة «Limited Edition One of 350»*

وردي برتقالي لبنيّ مع علامة تسديد سوداء في الوسط

مؤشرات مثبتة ببراشيم ومطلية بالروديوم بشكل معين منحرف ومتطولة قليلاً ورقم

عربي في موقع الساعة الثانية عشر

عقارب للساعات والدقائق مطلية بالروديوم ومهيكلّة على شكل حرف ألفا

عقرب أسود للثواني

فُتحة لعرض التاريخ في موقع الساعة السادسة

مسار أسود للدقائق

قابل للتبديل ومن جلد العجل الأسود مع درزات بلون مماثل على

الناحية العليا.

نظام عالي الاعتمادية من القضبان المستقيمة المزودة بلسان

يسمح بتغيير السوار من دون أيّة أدوات

سوار إضافي قابل للتبديل من جلد العجل بلون البيج

مشبك ثلاثي قابل للطيّ مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مع أزرار ضاغطة وأمنة

5 ATM (ما يقارب 50 متراً)



نظام حركة الأوتوماتيكي من صنع الدار (BM13-1975 A)
جسور ذات لمسة نهائية لؤلؤية
صفيحة مسفوعة بالرمل وحلزونية
وزن متأرجح مخرّم مع زينة نمط Côte de Genève
الحلزونية، نقش يوم إيه مرسية الفريد
احتياطي الطاقة: 5 أيام (120 ساعة)
ياقوت: 21
التردد: 4 هرتز (28,800 ذبذبة في الساعة)
المقاييس: 12 ½ / ٢٢ / السماكة: 4,2 ملم

مستديرة
المقاييس: 39 ملم
السماكة: 11,22 ملم
علبة وتاج من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول والساتاني
زجاج صفيري مقبب مقاوم للخدوش ومعالج ضد الانعكاسات (من الناحيتين)
خلفية من الزجاج الصفيري مثبتة بأربعة براغي*

أزرق متدرّج مع علامة تسديد بيضاء في الوسط
مؤشرات مثبتة ببراشيم ومطلية بالروديوم بشكل معين منحرف ومتطولة
قليلاً ورقم عربي في موقع الساعة الثانية عشر
عقارب للساعات والدقائق مطلية بالروديوم ومهيكل على شكل حرف ألفا
عقرب الثواني مطلي بالروديوم
فتحة لعرض التاريخ في موقع الساعة السادسة
مسار أبيض للدقائق

قابل للتبديل ومن جلد التمساح الأزرق مع حراشف مربّعة
ودرزات بلون مماثل على الناحية العليا، بطانة باللون البيج مع
درزات باللون النبيذي على الناحية السفلى ودرزات سروج عند مستوى المشبك.
نظام عالي الاعتمادية من القضبان المستقيمة المزودة بلسان يسمح
بتغيير السوار من دون أية أدوات

مشبك ثلاثي قابل للطيّ مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مع أزرار ضاغطة وأمنة

5 ATM (ما يقارب 50 متراً)

